



FH NU/PU series

CEILING SUSPENDED TYPE 13,000-48,000 BTU.



Air Conditioning system
Cooling only (50Hz)

Art for the ceiling suspended type...

Daikin **SkyAir**

NU/PU series



ประสิทธิภาพสูงสุดเบอร์ 5
รุ่น FH13NUV2S และ FH18NUV2S





คุณสมบัติสุดหรู...
เพื่อที่สุดของความสบาย

Outside Dimension and view

อุปกรณ์เสริม : อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับชุดภายใน

Wire Remote Control



BRC1NU61S

หมายเหตุ :
สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้อยู่ในชุด

Wireless Remote Control



BRC7NU66S

ชุดตัวรับสัญญาณ
(ชนิดติดตั้งในตัว)

* รีโมทคอนโทรลชุดตัวรับสัญญาณมาพร้อมกับชุด



R13PU

R18PU/R24NU

R30PU

R36PU/R42PU/R48NU

CEILING SUSPENDED TYPE

SPECIFICATIONS

Model Name รุ่น	Indoor unit		FH13PUV2S		FH18PUV2S		FH24NUV2S		FH30PUV2S		FH36PUV2S		FH42PUV2S		FH48NUV2S	
	Outdoor unit		R13PUV2S1		R18PUV2S1		R24NUV2S		R30PUV2S/Y2S		R36PUV2S/Y2S		R42PUY2S		R48NUY2S	
Power supply (ระบบไฟฟ้า)					V2 : 1Phase, 220 V. 50Hz. Y2 : 3Phase, 380 V. 50Hz											
Cooling capacity ¹ (ความสามารถในการทำความเย็น)			kW	4.0	5.1	6.7	8.8	10.6	12.3	14.1						
			Btu/h	13,600	17,400	23,000	30,000	36,000	42,000	48,000						
			kcal/h	3,440	4,385	5,780	7,570	9,100	10,600	12,100						
Power consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)			kW	1.11	1.48	2.38	3.07	3.71	4.51	5.5						
Five Star Electricity Saving Label (ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5)							—									
Indoor unit (ชุดคอยล์เย็น)	Colour (สีตัวเครื่อง)		white													
	Air flow rate (H/L) (อัตราการไหลของอากาศ)		H	22		26		32		38		42				
			L			22		23		24						
	Dimensions Unit (H x W x D) (ขนาดตัวเครื่อง)		mm	195x1,160x680		195x1,400x680		195 x 1,590 x 680								
	Machine weight Unit (น้ำหนักตัวเครื่อง)		kg	26		32		35								
	Operation range (ขอบเขตการใช้งานที่เหมาะสม)		°CWB	— 14 - 25												
Piping connections (การต่อท่อ)	Liquid (Flare) (ของเหลว)		mm	Ø6.4(1/4")				Ø9.5(3/8")								
	Gas (Flare) (แก๊ส)		mm	Ø12.7(1/2")		Ø15.9(5/8")				Ø19.1(3/4")						
	Drain (น้ำทิ้ง)		mm	I.D Ø20(3/4") x O.D Ø26(1")												
Outdoor unit (ชุดคอยล์ร้อน)	Colour (สีตัวเครื่อง)		Ivory white													
	Compressor (คอมเพรสเซอร์)	Type (แบบ)	Hermetically sealed rotary type								Hermetically sealed scroll type					
		Motor output (ขนาดมอเตอร์)	kW	1.00	1.30	1.70	2.20	3.00	3.75	4.50						
	Refrigerant charge (R22) (ปริมาณน้ำยา-R22)		kg	1.25 (Charged for 10 m.)	2.0 (Charged for 10 m.)	1.9 (Charged for 10 m.)	2.2 (Charged for 10 m.)	2.4 (Charged for 15 m.)	2.5 (Charged for 15 m.)	2.6 (Charged for 15 m.)						
	Sound level ² (ระดับเสียง)		dBA	49	57	57	55	55	57	59						
	Dimensions (H x W x D) (ขนาดตัวเครื่อง)		mm	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300		1,170x900x320		1,345 x 900 x 320						
	Machine weight (น้ำหนักตัวเครื่อง)		kg	37	48	55	81/79	92/91	91	92						
Operation range (ขอบเขตการใช้งานที่เหมาะสม)		°CDB	21 - 46													
Max. interunit piping length (ความยาวสูงสุดของท่อเชื่อมระหว่างเครื่อง)			m	25		30										
Max. installation level difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m	10		15		20								
Heat insulation (การป้องกันความร้อน)			Both liquid and gas piping หุ้มแยกทั้งสองท่อ													

หมายเหตุ :

1. ความสามารถในการทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลของการลดลงของความเย็น (การเพิ่มขึ้นของความร้อน)

จากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว

2. ความสามารถในการทำความเย็นที่กำหนดไว้จากสภาวะต่าง ๆ ดังนี้

o อุณหภูมิอากาศ ก่อนเข้าชุดคอยล์เย็น : 27°CDB, 19°CWB อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง : 35°CDB, ความยาวรวมของท่อน้ำยา : 7.5 m (แนวราบ)

3. ค่าที่ได้จากห้องไร้เสียงสะท้อนโดยวัดภายใต้สภาวะตามมาตรฐาน JIS ในระหว่างการทำงานจริง ค่าเหล่านี้อาจจะสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อย อันเนื่องมาจากผลของสภาพแวดล้อม

4. ในกรณีที่มีการใช้ท่อระบายน้ำทิ้งที่ชุดคอยล์ร้อน จำเป็นต้องใช้ชุดท่อระบายน้ำทิ้งที่เป็นอุปกรณ์เสริม



* โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งให้เข้าใจก่อนทำการติดตั้ง

ผู้จำหน่าย

บริษัท สยามไดคินแอส จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงบวรศ
เขตบวรศ กรุงเทพฯ 10250

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2715-3200

โทรสาร 0-2721-7607

หมายเหตุ : สิ่งพิมพ์นี้ใช้เพื่อการโฆษณา ดังนั้นรายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับผู้จำหน่าย

www.daikin.co.th